



**RELAFLOOR**

**Lieferprogramm/Product Range 2024**  
**RELAFLOOR**

**FEYCOLOR GmbH** · Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg  
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30 · info@feycolor.com

**www.feycolor.com**



---

## Verkaufs- und Lieferbedingungen · Sales and Delivery Conditions

### Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Preise zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. Wir liefern bei Abnahme von € 500,00 im Inland frei Haus. Mindestbestellwert € 50,00. Bei Unterschreitung erheben wir einen Zuschlag von € 4,00. Es gelten unsere in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen vereinbarten Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### Sales and delivery conditions

The agreed terms and conditions apply as set out in all our offers, order confirmations and invoices.

---



### QM Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015

Die gesamte Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte ist nach der europäischen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

### QM Certificate DIN EN ISO 9001:2015

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001.

<b>Grundierungen/Versiegelungen</b> .....	<b>Primers/Sealants</b> .....	<b>4</b>
<b>1K Beschichtungen</b> .....	<b>1K Coatings</b> .....	<b>5</b>
<b>2K PU Beschichtungen</b> .....	<b>2K PU Coatings</b> .....	<b>5</b>
<b>2K EP Beschichtungen</b> .....	<b>2K EP Coatings</b> .....	<b>6</b>
<b>2K PU Versiegelungen</b> .....	<b>2K PU Sealants</b> .....	<b>7</b>
<b>Markierfarben</b> .....	<b>Marking Paints</b> .....	<b>7</b>
<b>Zusätze</b> .....	<b>Additives</b> .....	<b>8</b>
<b>Reparaturmörtel</b> .....	<b>Repair Mortar</b> .....	<b>8</b>
<b>ESD-Beschichtung</b> .....	<b>ESD Coating System</b> .....	<b>9</b>
<b>Taupunkttafel</b> .....	<b>Dew Point Table</b> .....	<b>10</b>
<b>Preisgruppenschlüssel</b> .....	<b>Price Index</b> .....	<b>11</b>

## RELAFLOOR 1300 1K Silikat Versiegelung

Transparente Versiegelung mit ausgezeichneter Haftung auf mineralischen Untergründen.

## RELAFLOOR 1300 1K Silicat Sealant

Transparent sealer with excellent adhesion to mineral substrates.

5 l	F01300550
10 l	F01300610

## RELAFLOOR 1450 1K AC Tiefgrund und Imprägnierung

Tiefgrund zur Verfestigung oder Versiegelung von mineralischen Untergründen zum Schutz vor Verschmutzungen, Feuchtigkeit, etc.

## RELAFLOOR 1450 1K PU Primer and Sealer

Deep penetrating primer for consolidating or sealing of mineral substrates to protect against staining, moisture, etc.

25 l	F01450325
------	-----------

## RELAFLOOR 1510 2K EP Spezialgrundierung matt

Pigmentierte Spezialgrundierung mit sehr guter Haftung und Beständigkeit. Kann auch auf Stahl oder Zinkuntergründen eingesetzt werden.

MV-Gew: 5:1 mit  
RELAFLOOR 1510 Härter

## RELAFLOOR 1510 2K EP Special Primer matt

Pigmented special primer with very good adhesion and resistance. Can also be used on steel or zinc substrates.

MR weight: 5:1 with  
RELAFLOOR 1510 Hardener

6 kg	5 kg	F015107032305
	+1 kg	F01510099510
12 kg	10 kg	F015107032310
	+2 kg	F01510099520

## RELAFLOOR 1570 2K EP HS Universalgrund und Mörtelharz glänzend

Standardgrundierung mit sehr guter Haftung auf trockenen bis restfeuchten (4 %) Untergründen, durch Zugabe von Quarzsand oder Füllstoff können EP-Mörtel zum Bodenausgleich bzw. für Kratzspachtelung hergestellt werden.

MV-Gew: 2:1 mit  
RELAFLOOR 1570 Härter

## RELAFLOOR 1570 2K EP HS Universal Primer and Mortar Resin glossy

Standard primer with excellent adhesion on dry to residual moist (4 %) substrates. By adding quartz sand or filler EP-mortar can be used for self-leveling floors or scratch coat.

MR weight: 2:1 with  
RELAFLOOR 1570 Hardener

10 kg	6,7 kg	F01570307
	+ 3,3 kg	F01570099303
30 kg	20 kg	F01570320
	+ 10 kg	F01570099310

## RELAFLOOR 1580 2K EP HS Spezialgrund und Harz für mattfeuchte Untergründe glänzend

Spezialgrundierung mit sehr guter Haftung auf trockenen bis mattfeuchten Untergründen bis 10 % Restfeuchte geeignet. Durch Zugabe von Quarzsand oder Füllstoff können EP-Mörtel zum Bodenausgleich bzw. für Kratzspachtelung hergestellt werden.

MV-Gew: 7:3 mit  
RELAFLOOR 1580 Härter

## RELAFLOOR 1580 2K EP HS Special Primer and Resin for matt damp substrates glossy

Special primer with very good adhesion on dry to matt damp substrates up to 10 % residual moisture. By adding quartz sand or filler, EP mortar can be produced for floor leveling or scratch coat.

MR weight: 7:3 with  
RELAFLOOR 1580 Hardener

5 kg	3,5 kg	F01580303
	+ 1,5 kg	F01580099302
10 kg	7,0 kg	F01580307
	+ 3,0 kg	F01580099303
30 kg	21 kg	F01580321
	+ 9,0 kg	F01580099309

## 1K Beschichtungen · 1K Coatings

### RELAFLOOR 3200 1K AC Bodenfarbe WV seidenmatt

Wasserverdünnbare pigmentierte Bodenfarbe für gering belastete Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

### RELAFLOOR 3200 1K AC Floor Paint WB satin matt

Waterborne pigmented floor paint for indoor and outdoor floor surfaces subject to low levels of stress.

25 kg

F03200xxxx325

### RELAFLOOR 6450 1K HS Markier- und Bodenfarbe matt

Sehr gute Wetterbeständigkeit bei Industrieklima, sehr gute Haftung auf Beton, Asphalt und schwierigen Untergründen, hohe Abriebfestigkeit.

### RELAFLOOR 6450 1K HS Marking Paint matt

Very good weather resistance in industrial climate, very good adhesion to concrete, asphalt and difficult substrates, high abrasion resistance.

5 kg  
25 kg

F06450xxxx305  
F06450xxxx325

## 2K PU Beschichtungen · 2K PU Coatings

### RELAFLOOR 2450 2K PU HS Verlaufsbeschichtung glänzend

Lösemittelfreie, zähelastische selbstverlaufende farbige Beschichtung für dekorativen Bereich für niedrige Belastungen im Innen- und Außenbereich.

MV-Gew: 4:1 mit  
RELAFLOOR 2450 Härter

### RELAFLOOR 2450 2K PU HS Self Levelling Coating glossy

Solvent-free, tough-elastic, self-levelling colored coating for decorative areas for low loads indoors and outdoors.

10 kg

8,0 kg F02450xxxx308  
+ 2,0 kg F02450099520

MR weight: 4:1 with  
RELAFLOOR 2450 Hardener

25 kg

20,0 kg F02450xxxx320  
+ 5,0 kg F02450099305

### RELAFLOOR 3470 2K PU HS Beschichtung seidenglänzend

UV- und wetterbeständige, farbige Beschichtung für mittlere Belastungen im Innen- und Außenbereich.

MV-Gew: 8:1 mit  
RELAFLOOR 3470 Härter

### RELAFLOOR 3470 2K PU HS Coating satin gloss

UV and weather-resistant, colored coating for medium loads indoors and outdoors.

6,75 kg

6,0 kg F03470xxxx306  
+ 0,75 kg F03470099507

MR weight: 8:1 with  
RELAFLOOR 3470 Hardener

22,5 kg

20,0 kg F03470xxxx320  
+ 2,5 kg F03470099525

### RELAFLOOR 3480 2K PU HS Beschichtung rutschfest fein

UV- und wetterbeständige, farbige Beschichtung für mittlere Belastungen im Innen- und Außenbereich mit Feinstruktur zur Rutschhemmung.

MV-Gew: 9,2:1 mit  
RELAFLOOR 3470 Härter

### RELAFLOOR 3480 2K PU HS Coating slip resistant fine

UV and weather-resistant, colored coating for medium loads indoors and outdoors with fine texture for slip resistance.

7,65 kg

6,9 kg F03480xxxx306  
+ 0,75 kg F03470099507

MR weight: 9,2:1 with  
RELAFLOOR 3470 Hardener

25,5 kg

23,0 kg F03480xxxx323  
+ 2,5 kg F03470099525

### RELAFLOOR 3490 2K PU HS Beschichtung rutschfest grob

UV- und wetterbeständige, farbige Beschichtung für mittlere Belastungen im Innen- und Außenbereich mit Grobstruktur zur Rutschhemmung.

MV-Gew: 9,2:1 mit  
RELAFLOOR 3470 Härter

### RELAFLOOR 3490 2K PU HS Beschichtung slip resistant rough

UV and weather-resistant, colored coating for medium loads indoors and outdoors with coarse texture for slip resistance.

7,65 kg

6,9 kg F03490xxxx306  
+ 0,75 kg F03470099507

MR weight: 9,2:1 with  
RELAFLOOR 3470 Hardener

25,5 kg

23,0 kg F03490xxxx323  
+ 2,5 kg F03470099525

## 2K PU Beschichtungen · 2K PU Coatings

### RELAFLOOR 3600 2K PU Bodenbeschichtung WV seidenglänzend

Wasserverdünnbare UV- und wetterbeständige, farbige Beschichtung für mittlere Belastungen im Innen- und Außenbereich.

MV-Gew: 5:1 mit  
RELAFLOOR 3600 Härter

### RELAFLOOR 3600 2K PU Floor Coating WB satin gloss

Waterborne UV and weather-resistant, colored coating for medium loads indoors and outdoors.

MR weight: 5:1 with  
RELAFLOOR 3600 Hardener

6 kg            5,0 kg F03600xxxx305  
+ 1,0 kg F03600099510

## 2K EP Beschichtungen · 2K EP Coatings

### RELAFLOOR 3580 2K EP Bodenbeschichtung WV seidenglänzend

Wasserverdünnbare pigmentierte harte Beschichtung für mittlere Belastungen im Innenbereich.

MV-Gew: 6:1 mit  
RELAFLOOR 3580 Härter

### RELAFLOOR 3580 2K EP Floor Coating WB satin gloss

Water borne pigmented, hard coating for medium load indoors.

MR weight: 6:1 with  
RELAFLOOR 3580 Hardener

7 kg            6,0 kg F03580xxxx306  
+ 1,0 kg F03580099510

### RELAFLOOR 3585 2K EP Bodenbeschichtung WV seidenmatt

Wasserverdünnbare pigmentierte harte Beschichtung für mittlere Belastungen im Innenbereich.

MV-Gew: 6:1 mit  
RELAFLOOR 3580 Härter

### RELAFLOOR 3585 2K EP Floor Coating WB satin matt

Water borne pigmented, hard coating for medium load indoors.

MR weight: 6:1 with  
RELAFLOOR 3580 Hardener

7 kg            6,0 kg F03585xxxx306  
+ 1,0 kg F03580099510

### RELAFLOOR 3535 2K EP HS Bodenbeschichtung seidenglänzend

Pigmentierte Beschichtung für die Sanierung von alten Böden.

MV-Gew: 6:1 mit  
RELAFLOOR 3580 Härter

### RELAFLOOR 3535 2K EP HS Floor Coating satin gloss

Pigmented coating for renovation of old floors.

MR weight: 6:1 with  
RELAFLOOR 3580 Hardener

6 kg            5 kg F03535xxxx305  
+ 1 kg F03535099510

12 kg            10,0 kg F03535xxxx310  
+ 2,0 kg F03535099520

30 kg            25 kg F03535xxxx325  
+ 5,0 kg F03535099550

### RELAFLOOR 3560 2K EP HS Bodenbeschichtung glänzend

Lösemittelfreie, pigmentierte, harte, hoch belastbare und verschleißfeste Roll- oder Verlaufsbeschichtung für den Innenbereich.

MV-Gew: 5:1 mit  
RELAFLOOR 3560 Härter

### RELAFLOOR 3560 2K EP HS Floor Coating glossy

Solvent-free, pigmented, hard, highly durable and wear-resistant roller or self-levelling coating for interior use.

MR weight: 5:1 with  
RELAFLOOR 3560 Hardener

12 kg            10 kg F03560xxxx310  
+ 2 kg F03560099302

30 kg            25,0 kg F03560xxxx325  
+ 5 kg F03560099305

### RELAFLOOR 3562 2K EP HS Bodenbeschichtung glänzend

Lösemittelarme, pigmentierte harte und verschleißfeste Roll- oder Verlaufsbeschichtung im Innenbereich, hoch belastbar, über RELAMIX Plus Mischsystem tönbar.

MV-Gew: 5:1 mit  
RELAFLOOR 3560 Härter

### RELAFLOOR 3562 2K EP HS Floor Coating glossy

Low-solvent, pigmented, hard and wear-resistant roller or self-levelling coating for interior use, highly wear-resistant, tintable using the RELAMIX Plus mixing system.

MR weight: 5:1 with  
RELAFLOOR 3560 Hardener

12 kg            10 kg F03562xxxx310  
+ 2 kg F03560099302

30 kg            25,0 kg F03562xxxx325  
+ 5 kg F03560099305



## 2K PU Versiegelungen · 2K PU Sealants

### RELAFLOOR 4650 2K PU Versiegelung WV transparent, seidenmatt

Wasserverdünnbare, farblos transparente Kopfversiegelung mit hoher UV-Beständigkeit. Geruchsarm, weichmacherbeständig, hoch abriebfest.  
MV-Gew: 4:1 mit  
RELAFLOOR 4680 Härter

### RELAFLOOR 4650 2K PU Sealer WB transparent, satin matt

Waterborne colorless transparent top sealer with high UV resistance. Low-odor, plasticizer-resistant, highly abrasion-resistant.  
MR weight: 4:1 with  
RELAFLOOR 4680 Hardener

5 kg

4 kg F04650304  
+ 1 kg F04680099510

### RELAFLOOR 4680 2K PU Versiegelung WV transparent, glänzend

Wasserverdünnbare, farblos transparente Kopfversiegelung mit hoher UV-Beständigkeit. Geruchsarm, weichmacherbeständig, hoch abriebfest.  
MV-Gew: 4:1 mit  
RELAFLOOR 4680 Härter

### RELAFLOOR 4680 2K PU Sealer WB transparent, glossy

Waterborne colorless transparent top sealer with high UV resistance. Low-odor, plasticizer-resistant, highly abrasion-resistant.  
MR weight: 4:1 with  
RELAFLOOR 4680 Hardener

5 kg

4 kg F04680304  
+ 1 kg F04680099510

## Markierfarben · Marking Paints

### RELAFLOOR 3470 2K PU HS Beschichtung seidenglänzend

UV- und wetterbeständige, farbige Beschichtung für mittlere Belastungen im Innen- und Außenbereich.  
MV-Gew: 8:1 mit  
RELAFLOOR 3470 Härter

### RELAFLOOR 3470 2K PU HS Coating satin gloss

UV and weather-resistant, colored coating for medium loads indoors and outdoors.  
MR weight: 8:1 with  
RELAFLOOR 3470 Hardener

6,75 kg

6,0 kg F03470xxxx306  
+ 0,75 kg F03470099507

22,5 kg

20,0 kg F03470xxxx320  
+ 2,5 kg F03470099525

### RELAFLOOR 6450 1K HS Markier- und Bodenfarbe matt

Sehr gute Wetterbeständigkeit bei Industrieklima, sehr gute Haftung auf Beton, Asphalt und schwierigen Untergründen, hohe Abriebfestigkeit.

### RELAFLOOR 6450 1K HS Marking Paint matt

Very good weather resistance in industrial climate, very good adhesion to concrete, asphalt and difficult surfaces, high abrasion resistance.

5 kg  
25 kg

F06450xxxx305  
F06450xxxx325

## Zusätze · Additives

### RELAFLOOR 9900 Stellmittel

Zur Erhöhung des Standvermögens für Grundierung und Beschichtung.

### RELAFLOOR 9900 Thixotropic Agent

To increase the sagging stability of primers and top coatings.

1 kg

F09900301

### RELAFLOOR 9910 Antirutschzusatz fein 0,15 mm

Antirutschzusatz fein für Zugabe zum Beschichtungsmaterial vor der Verarbeitung.

### RELAFLOOR 9910 Anti Slip Additive Fine 0,15 mm

Anti-slip additive fine for addition to the coating material prior to application.

0,9 kg

F09910209

25 kg

F09910900

### RELAFLOOR 9920 Antirutschzusatz grob 0,5 mm

Antirutschzusatz grob für Zugabe zum Beschichtungsmaterial vor der Verarbeitung.

### RELAFLOOR 9920 Anti Slip Additive Rough 0,5 mm

Anti-slip additive rough for addition to the coating material prior to application

0,9 kg

F09920209

25 kg

F09920900

### RELAFLOOR 9930 Quarzsand fein 0,1 – 0,3 mm

Füllstoff fein für Zugabe zum Beschichtungsmaterial.

### RELAFLOOR 9930 Quartz Sand Fine 0,1 – 0,3 mm

Filler fine for addition to the coating material.

25 kg

F09930900

### RELAFLOOR 9940 Quarzsand mittel 0,3 – 0,8 mm

Sand zum Abstreuen und zum Herstellen von feinen EP-Mörteln.

### RELAFLOOR 9940 Quartz Sand Medium 0,3 – 0,8 mm

Sand for sprinkling primer and for anti-slip surfaces by rating group R11 and R12, filler for the production of fine EP-mortars.

25 kg

F09940900

### RELAFLOOR 9950 Quarzsand grob 1,0 – 2,0 mm

Füllstoff grob für Zugabe zum Beschichtungsmaterial.

### RELAFLOOR 9950 Quartz Sand Rough 1,0 – 2,0 mm

Filler rough for addition to the coating material.

25 kg

F09950900

## Reparaturmörtel · Repair Mortar

### RELAFLOOR 5560 3K EP Mörtel Set

Vordosierter EP-Mörtel, bestehend aus Harz, Härter und Quarzsand im richtigen Mischungsverhältnis.

### RELAFLOOR 5560 3K EP Mortar Set

Pre-dosed EP mortar consisting of resin, hardener and quartz sand in the correct mixing ratio.

5 kg

F05560305



Auf Anfrage / On request

**RELAFLOOR 1590  
2K EP ESD Grund  
matt**

Wasserverdünnbare ESD-Grundierung als Querleitschicht für elektrisch leitfähige Bodenbeschichtungssysteme im Innenbereichen.  
MV-Gew: 6:1 mit  
RELAFLOOR 1590 Härter

**RELAFLOOR 1590  
2K EP ESD Primer  
matt**

Waterborne ESD primer as a cross-conductive layer for electrically conductive floor coating systems in interior areas.  
MR weight: 6:1 with  
RELAFLOOR 1590 Hardener

21 kg 18 kg F01590318  
+ 3 kg F01590099303

**RELAFLOOR 3390  
2K PU HS ESD  
Bodenbeschichtung  
seidenglänzend**

Leitfähige Bodenbeschichtung für Böden mit normaler Belastung im Innenbereichen.  
MV-Gew: 6:1 mit  
RELAFLOOR 3390 Härter

**RELAFLOOR 3390  
2K PU HS ESD  
Floor Coating  
satin glossy**

Conductive floor coating for floors with normal loads in indoor areas.  
MR weight: 6:1 with  
RELAFLOOR 3390 Hardener

5,6 kg 4,8 kg F03390xxxx304  
+ 0,8 kg F03390099508

**RELAFLOOR 3590  
2K EP HS ESD  
Bodenbeschichtung  
glänzend**

Lösemittelfreie, leitfähige Bodenbeschichtung für Böden mit hoher mechanischer und/oder chemischer Belastung im Innenbereichen.  
MV-Gew: 4:1 mit  
RELAFLOOR 3590 Härter

**RELAFLOOR 3590  
2K EP HS ESD  
Floor Coating  
glossy**

Solventfree conductive floor coating for floors with high mechanical and/or chemical loads in interior areas.  
MR weight: 4:1 with  
RELAFLOOR 3590 Hardener

25 kg 20 kg F03590xxxx320  
+ 5 kg F03590099305

**RELAFLOOR Industrieboden-Systeme**

**Untergrund und Vorbereitung, Instandhaltung und Pflege  
Substrate and preparation, maintenance and care**



Die Broschüre ist die perfekte Ergänzung zu dem aktuellen RELAFLOOR Lieferprogramm und bietet Unterstützung bei der Beurteilung des Untergrundes, der Instandhaltung und Pflege.

Die Broschüre steht zum Download unter [www.feycolor.com/downloads](http://www.feycolor.com/downloads) bereit.

*The brochure is the perfect complement to the current RELAFLOOR product range and offers support in assessing the substrate, maintenance and care.*

The brochure is available as download at [www.feycolor.com/downloads](http://www.feycolor.com/downloads)



# Taupunkttafel · Dew Point Table

Lufttemperatur / Air temperature in °C	Taupunkttemperaturen (gerundet) in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von Dew point temperature (rounded) in °C at a relative air humidity of														
	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
50	28	30	33	35	37	39	40	42	43	44	46	47	48	49	50
45	23	26	28	30	32	34	35	37	38	40	41	42	43	44	45
40	19	22	24	26	28	29	31	32	34	35	36	37	38	39	40
35	15	17	19	21	23	25	26	27	29	30	31	32	33	34	35
30	11	13	15	17	18	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30
29	10	12	14	16	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29
28	9	11	13	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28
27	8	10	12	14	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	7	9	11	13	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	6	9	11	12	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25
24	5	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24
23	5	7	9	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22	4	6	8	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	3	5	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	2	4	6	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	1	3	5	7	8	10	11	12	13	15	16	16	17	18	19
18	0	2	4	6	7	9	10	11	13	14	15	15	16	17	18
17	-1	1	3	5	7	8	9	10	12	13	14	15	15	16	17
16	-1	1	2	4	6	7	8	9	11	12	13	14	14	15	16
15	-2	0	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	13	14	15
14	-3	-1	1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	12	13	14
13	-4	-2	0	1	3	4	6	7	8	9	10	11	11	12	13
12	-5	-3	0	0	2	3	5	6	7	8	9	10	10	11	12
11	-5	-3	-2	0	1	2	4	5	6	7	8	9	9	10	11
10	-6	-4	-3	-1	0	1	3	4	5	6	7	8	8	9	10
8	-8	-7	-5	-3	-2	0	1	2	3	4	5	6	6	7	8
6	-10	-8	-7	-5	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	4	5	6
4	-12	-10	-8	-7	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	2	3	4
2	-14	-12	-10	-9	-7	-5	-4	-3	-3	-2	-1	0	1	1	2
0	-15	-14	-12	-10	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-2	-1	0	0

# Preisgruppenschlüssel · Price Index

RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG
1000	1	3000	3	5000	2	6000	1	7000	1	8000	1
1001	1	3001	3	5001	1	6001	1	7001	1	8001	1
1002	1	3002	3	5002	2	6002	2	7002	1	8002	1
1003	2	3003	3	5003	2	6003	1	7003	1	8003	2
1004	2	3004	3	5004	1	6004	2	7004	1	8004	1
1005	2	3005	3	5005	1	6005	1	7005	1	8007	1
1006	2	3007	2	5007	1	6006	1	7006	1	8008	1
1007	2	3009	1	5008	1	6007	2	7008	1	8011	1
1011	1	3011	3	5009	1	6008	2	7009	1	8012	1
1012	2	3012	2	5010	1	6009	1	7010	1	8014	1
1013	1	3013	2	5011	1	6010	2	7011	1	8015	1
1014	1	3014	2	5012	1	6011	1	7012	1	8016	1
1015	1	3015	1	5013	2	6012	1	7013	1	8017	2
1016	2	3016	2	5014	1	6013	1	7015	1	8019	1
1017	2	3017	2	5015	1	6014	3	7016	1	8022	2
1018	2	3018	2	5017	1	6015	1	7021	1	8023	3
1019	1	3020	3	5018	1	6016	1	7022	1	8024	1
1020	1	3022	2	5019	2	6017	2	7023	1	8025	1
1021	2	3027	3	5020	1	6018	2	7024	1	8028	1
1023	2	3028	3	5021	1	6019	1	7026	1		
1024	1	3031	3	5022	3	6020	1	7030	1	9001	1
1027	2			5023	1	6021	1	7031	1	9002	1
1028	3	4001	2	5024	1	6022	2	7032	1	9003*	1
1032	2	4002	2			6024	2	7033	1	9004	1
1033	2	4003	2			6025	1	7034	1	9005	1
1034	2	4004	3			6026	1	7035	1	9006	2
		4005	2			6027	1	7036	1	9007	2
2000	3	4006	3			6028	1	7037	1	9010	1
2001	2	4007	3			6029	2	7038	1	9011	1
2002	3	4008	2			6032	1	7039	1	9016*	1
2003	2	4009	1			6033	1	7040	1	9017	2
2004	3	4010	3			6034	1	7042	1	9018	1
2008	3							7043	1		
2009	3							7044	1		
2010	2							7045	1		
2011	3							7046	1		
2012	3							7047	1		

\*nicht in KH-Qualitäten lieferbar / not available in AK-qualities

**FEYCOLOR GmbH**

Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg  
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30  
info@feycolor.com · www.feycolor.com

**Standort Rastatt**

Raumentaler Straße 26 · D-76437 Rastatt  
Tel. +49(0)7222-9095-0 · Fax +49(0)7222-9095-24  
rastatt@feycolor.com