

**FEYCOLOR®**

**Lieferprogramm / Product Range 2024**  
**RELAMIX® Mischsysteme**

**FEYCOLOR GmbH** · Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg  
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30 · [info@feycolor.com](mailto:info@feycolor.com)

[www.feycolor.com](http://www.feycolor.com)

**RELAMIX** 

# FEYCOLOR Korrosionsschutz



Zur perfekten Ergänzung für Ihre industriellen Beschichtungen bieten wir Ihnen auch ein umfangreiches und aufeinander abgestimmtes Sortiment im Bereich Korrosionsschutz. Fordern Sie unsere **FEYCOLOR Korrosionsschutz Broschüre** (Art.-Nr. F894022) an.

To complete perfectly your industrial coatings we offer also an extensive and harmonized assortment of corrosion protection. Please ask for the catalogue **FEYCOLOR Corrosion Protection** (art. no. F894023-EN).



## RELAMIX® Zeichen

Die mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte sind im Rahmen des Farbmischsystems RELAMIX farbtönbar auch in Kleinmengen individuell tönbar. Die Produkte sind in allen RAL-, NCS- und Sonderfarbtönen erhältlich. Zur Zuordnung der Farbtöne zu den Preisgruppen siehe Preisgruppenschlüssel auf Seite 24.

## RELAMIX® Sign

The products marked with this sign can be tinted in individual colours even in small amounts due to the tinting system RELAMIX. The products are available in all RAL-, NCS- and other special colors. For color correspondence to price groups please see list on page 24.

## Verkaufs- und Lieferbedingungen · Sales and Delivery Conditions

### Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Preise zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. Wir liefern bei Abnahme von € 500,00 im Inland frei Haus. Mindestbestellwert € 50,00. Bei Unterschreitung erheben wir einen Zuschlag von € 4,00. Es gelten unsere in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen vereinbarten Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### Sales and delivery conditions

The agreed terms and conditions apply as set out in all our offers, order confirmations and invoices.



### QM Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015

Die gesamte Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte ist nach der europäischen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

### QM Certificate DIN EN ISO 9001:2015

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001.

## Inhaltsverzeichnis · Table of Contents

RELAMIX® PLUS Pigmentpasten .....	RELAMIX® PLUS Pigment Pastes .....	4
Vorbehandlung/Reinigung .....	Pretreatment/Cleaning .....	5
RELAMIX® PLUS Grundierungen .....	RELAMIX® PLUS Primer .....	5
RELAMIX® PLUS 1K Decklacke .....	RELAMIX® PLUS 1K Top Coats .....	8
RELAMIX® PLUS 2K EP Beschichtungen .....	RELAMIX® PLUS 2K EP Coatings .....	11
RELAMIX® PLUS 2K PU Beschichtungen .....	RELAMIX® PLUS 2K PU Top Coatings .....	12
RELAMIX® PLUS Bodenbeschichtungen .....	RELAMIX® PLUS Floor Coatings .....	14
RELAMIX® AQUA Pigmentpasten .....	RELAMIX® AQUA Pigment Pastes .....	15
RELAMIX® AQUA Grundierungen .....	RELAMIX® AQUA Primer .....	15
RELAMIX® AQUA Decklacke .....	RELAMIX® AQUA Top Coats .....	16
FEYCOPUR 644 LE Mischlacksystem .....	FEYCOPUR 644 LE Tinting System .....	17
Verdünnungen .....	Thinners .....	19
Härter .....	Hardeners .....	20
Zubehör .....	Accessories .....	21
Preisgruppenschlüssel .....	Price Index .....	24

## RELAMIX PLUS Reihe 207

Universelle Pigmentpasten für  
RELAMIX PLUS Binder

## RELAMIX PLUS Series 207

Universal pigment pastes for  
RELAMIX PLUS Binder



oxidgelb 110	oxide yellow 110	3,5 l F20701110235 10 l F20701110310
gelb 111	yellow 111	3,5 l F20701111235
hellgelb 112	light yellow 112	3,5 l F20701112235 10 l F20701112310
titangelb 113	titan yellow 113	3,5 l F20701113235
gelborange 211	yellow orange 211	3,5 l F20702211235
tieforange 212	deep orange 212	3,5 l F20702212235
rotorange 214	red orange 214	3,5 l F20702214235 10 l F20702214310
echtorange 215	genuine orange 215	3,5 l F20702215235
oxidrot 310	oxide red 310	3,5 l F20703310235
brillantrot 311	brillant red 311	3,5 l F20703311235
violett 410	violet 410	3,5 l F20704410235
magenta 411	magenta 411	3,5 l F20704411235
purpur 413	purpur 413	3,5 l F20704413235
blau 511	blue 511	3,5 l F20705511235 10 l F20705511310
grün 610	green 610	3,5 l F20706610235 10 l F20706610310
weiß 910	white 910	3,5 l F20709910235 10 l F20709910310
schwarz 911	black 911	3,5 l F20709911235 10 l F20709911310
hellaluminium 916	light aluminum 916	3,5 l F20709916235 10 l F20709916310
graualuminium 917	grey aluminum 917	3,5 l F20709917235

## Vorbehandlung / Reinigung · Pretreatment / Cleaning

### FEYCOLOR Waschverdünnung AI

### FEYCOLOR Cleaning Thinner AI

10l F110201610  
30l F110201630  
200l F110201920

### FEYCOLOR Silikonentferner 202

### FEYCOLOR Silicone Remover 202

5l F110202550

### FEYCOLOR Reiniger 203

### FEYCOLOR Cleaner 203

30l F110203630

NEU  
NEW

### FEYCOLOR VOC-Reiniger 206

### FEYCOLOR VOC Cleaner 206

30l F110206630

## RELAMIX® PLUS Grundierungen · RELAMIX® PLUS Primer

### FEYALKYD 302 Zinkphosphatgrund

Lösemittelhaltige 1K KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz. Schnell trocknend, 2K überlackierbar, für Brandschutzsysteme geeignet. Binder/Pigmentpaste: 90/10 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

### FEYALKYD 302 Zinc Phosphate Primer

Solventborne 1K synthetic primer with active corrosion protection. Fast drying, recoatable with two component paints, suitable for fire protection systems. Binder/Pigment paste: 90/10 Thinner: FEYCOLOR Synthetic Resin Thinner

4,5 kg F3020900304  
10,8 kg F3020900310  
22,5 kg F3020900322

### FEYALKYD 308 HS Phosphatgrund

Lösemittelarme 1K HS KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz. Schnell trocknend, 2K überlackierbar, für Brandschutzsysteme geeignet.

Binder/Pigmentpaste: 90/10  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung

### FEYALKYD 308 HS Phosphate Primer

Low solvent content 1K high solid synthetic primer with active corrosion protection. Fast drying, recoatable with two component paints, suitable for fire protection systems.

Binder/Pigment paste: 90/10  
Thinner: FEYCOLOR  
Synthetic Resin Thinner

10,8 kg F3080900310  
22,5 kg F3080900322

### FEYCOPOX 505 2K EP Metallgrund

Lösemittelhaltige 2K EP-Grundierung mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Für Einsatz im Stahlbau mit sehr gutem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Haftung auf Stahl. Für Brandschutzsysteme geeignet. MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPOX Härter 505 Binder/Pigmentpaste: 90/10 Verdünnung: FEYCOLOR EP-Spezialverdünnung 500

### FEYCOPOX 505 2K EP Metal Primer

Solventborne 2K EP-primer with excellent corrosion protection. For use in steel construction, very good corrosion protection and excellent adhesion on steel. Suitable for fire protection systems. MR weight: 10:1 with FEYCOPOX Hardener 505 Binder/Pigment paste: 90/10 Thinner: FEYCOLOR EP-Special Thinner 500

NEU/NEW

4,5 kg F5050900304

NEU/NEW

9 kg F5050900309

22,5 kg F5050900322

**FEYCOPOX 510  
2K EP Metallgrund**

Lösemittelhaltiger 2K EP-Metallgrund nach DB TL 918 300, Blatt 3 im Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Waggonbau mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz, hoher Füllkraft und ausgezeichneter Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und NE-Metallen, Qualifikationsbescheinigung der Deutschen Bahn AG nach TL 918 300, Blatt 3 liegt vor.

Binder/Pigmentpaste: 90/10  
MV-Gew: 5:1 mit  
FEYCOPOX Härter 03  
Verdünnung: FEYCOLOR  
EP-Spezialverdünnung 500

**FEYCOPOX 510  
2K EP Metal Primer**

Solventborne 2K EP metal primer according to DB TL 918 300, Blatt 3 for steel, engineering, plant and waggon construction with excellent corrosion protection. High filling properties, with excellent adhesion on steel, galvanized steel and non-ferrous materials. Approved by the Deutsche Bahn AG according to TL 918 300, Blatt 3.

Binder/Pigment paste: 90/10  
MR weight: 5:1 with  
FEYCOPOX Hardener 03  
Thinner: FEYCOLOR  
EP-Special Thinner 500

4,5 kg F5100900304  
9 kg F5100900309  
22,5 kg F5100900322

**FEYCOPUR 610  
2K PU Metallgrund**

Lösemittelhaltiger 2K PU-Metallgrund mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schnell überlackierbar für Fahrzeug- und Maschinenbau.

Binder/Pigmentpaste: 90/10  
MV-Gew: 10:1 mit  
FEYCOPUR Härter 11  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOPUR 610  
2K PU Metal Primer**

Solventborne 2K PU primer for vehicle and engineering construction with active corrosion protection and fast recoatability.

Binder/Pigment paste: 90/10  
MR weight: 10:1 with  
FEYCOPUR Hardener 11  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

4,5 kg F6100900304  
9 kg F6100900309  
22,5 kg F6100900322

**FEYCOPUR 611  
2K PU Metallgrund DS**

Lösemittelhaltiger 2K PU-Metallgrund mit aktivem Korrosionsschutz für Dickschichtapplikation im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau, sehr schnell überlackierbar.

Binder/Pigmentpaste: 90/10  
MV-Gew: 10:1 mit  
FEYCOPUR Härter 11  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOPUR 611  
2K PU Metal Primer HB**

Solventborne 2K PU metal primer with active corrosion protection for thick film application in steel, mechanical and plant construction, very fast recoatable.

Binder/Pigment paste: 90/10  
MR weight: 10:1 with  
FEYCOPUR Hardener 11  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

4,5 kg F6110900304  
9 kg F6110900309  
22,5 kg F6110900322

**FEYCOTECT 616  
2K EP-PU Primer**

Lösemittelhaltiger 2K EP-PU Metallgrund mit aktivem Korrosionsschutz und sehr schneller Überlackierbarkeit und Trocknung für hochwertige Beschichtung von stark beanspruchten Anlagen und Maschinen auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und GFK.

Binder/Pigmentpaste: 85/15  
MV-Gew.: 8:1 mit  
FEYCOPUR Härter 11  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOTECT 616  
2K EP PU Primer**

Solventborne 2K HS EP-PU primer with active corrosion protection for high-quality coating of heavy-duty equipment and machines on steel, galvanized steel, aluminium and GRP.

Binder/Pigment paste: 85/15  
MR weight: 8:1 with  
FEYCOPOUR Hardener 11  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

**NEU/NEW** 8,5 kg F6160900308  
17 kg F6160900317

## **FEYCOPUR 619 2K PU HS Füller**

Lösemittelhaltiger 2K PU HS-Füller mit aktivem Korrosionsschutz für Stahl, Aluminium oder verzinkten Stahl, MDF-Platten im Maschinen und Fahrzeugbau, Ladenbau. Ausgezeichnete Haftung und mechanische Festigkeit, hervorragende Füllkraft, mit sehr gutem Korrosionsschutz, sehr guter Schleifbarkeit, einfach und sicher verarbeitbar, nass in nass überlackierbar

Binder/Pigmentpaste: 90/10

MV-Gew: 6:1 mit

FEYCOPUR Härter 210

Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung

## **FEYCOPUR 619 2K PU HS Filler**

Solvent-based 2K PU HS filler with active corrosion protection for steel, aluminum or galvanized steel, MDF boards in machinery and vehicle construction, store fitting. Excellent adhesion and mechanical strength, excellent filling power, with very good corrosion protection, very good sandability, easy and safe to apply, can be painted over wet in wet

Binder/Pigment paste: 90/10

MR weight: 6:1 with

FEYCOPUR Hardener 210

Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner

9 kg F6190900309

**FEYCOFIX 335**

**HS Einschichtlack DS**

Lösemittelhaltiger 1K KH DS-Einschichtlack. Schnell trocknend mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach auch als Strukturlack zu verarbeiten.

Binder/Pigmentpaste: 90/10  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung

**FEYCOFIX 335**

**HS DTM Coating HB**

Solventborne, fast drying 1K synthetic high build direct to metal coating. Fast drying, with active corrosion protection, very impact and shock resistant, mild odor, can also be easily applied as textured coating.

Binder/Pigment paste: 90/10  
Thinner: FEYCOLOR  
Synthetic Resin Thinner

**FEYCOFIX 335, seidenglänzend**

**FEYCOFIX 335, satin gloss**

4 kg F33509006304  
8 kg F33509006308  
20 kg F33509006320

**FEYCOFIX 335, seidenmatt**

**FEYCOFIX 335, satin matt**

4 kg F33509003304  
8 kg F33509003308  
20 kg F33509003320

**FEYCOFIX 34X  
KH-Decklack**

Lösemittelhaltiger 1K KH-Industrie-lack, schnell trocknend. Schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach zu verarbeiten.

Binder/Pigmentpaste: 80/20  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung

**FEYCOFIX 34X  
Alkyd Top Coat**

Solventborne 1K synthetic industrial coating, fast drying. Highly impact and shock resistant, mild odor, easy to apply.

Binder/Pigment paste: 80/20  
Thinner: FEYCOLOR  
Synthetic Resin Thinner

**FEYCOFIX 340, glänzend**

**FEYCOFIX 340, glossy**

4 kg F34009008304  
8 kg F34009008308  
20 kg F34009008321

**NEU  
NEW**

**FEYCOFIX 341, seidenmatt**

**FEYCOFIX 341, satin matt**

4 kg F34109003304  
8 kg F34109003308  
20 kg F34109003321

**FEYCOFIX 343, matt**

**FEYCOFIX 343, matt**

4 kg F34309001304  
8 kg F34309001308  
20 kg F34309001321

**FEYCOFIX 346, seidenglänzend**

**FEYCOFIX 346, satin gloss**

4 kg F34609005304  
8 kg F34609005308  
20 kg F34609005320

**FEYCOFIX 347  
DS Einschichtlack  
seidenmatt**

Lösemittelhaltiger 1K KH-PVC mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schneller Antrocknung, schlag- und stoßfest, leicht zu verarbeiten.

Binder/Pigmentpaste: 80/20  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung

**FEYCOFIX 347  
HB DTM Coating  
satin matt**

Solventborne, fast drying 1K synthetic PVC high build direct to metal coating, with active corrosion protection, very fast surface drying, highly impact and shock resistant, easy to apply.

Binder/Pigment paste: 80/20  
Thinner: FEYCOLOR  
Synthetic Resin Thinner

4 kg F34709004304  
8 kg F34709004308  
20 kg F34709004320



**FEYCOFIX 348  
1K KH-Einschichtlack  
glänzend**

Lösemittelhaltiger 1K KH-Einschichtlack. Schnell trocknend mit aktivem Korrosionsschutz, schlag- und stoßfest, mild riechend.

Binder/Pigmentpaste: 80/20  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung

**FEYCOFIX 348  
1K KH DTM Coating  
glossy**

Solvent-based 1K KH direct to metal coating. Fast drying with active corrosion protection, impact and shock resistant, mild smelling.

Binder/Pigment paste: 80/20  
Thinner: FEYCOLOR  
Synthetic Resin Thinner

4 kg F34809008304  
8 kg F34809008308  
20 kg F34809008320

**FEYCOFIX 349  
Einschichtlack DS  
seidenglänzend**

Lösemittelhaltiger, 1K KH-DS-Einschichtlack. Schnell trocknend mit aktivem Korrosionsschutz für Dick-schichtapplikation, schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach auch als Strukturlack zu verarbeiten.

Binder/Pigmentpaste: 80/20  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung

**FEYCOFIX 349  
HB DTM Coating  
satin gloss**

Solventborne, fast drying 1K synthetic high build direct to metal coating with active corrosion protection for high build application, highly impact and shock resistant, mild odor, can also be easily applied as textured coating.

Binder/Pigment paste: 80/20  
Thinner: FEYCOLOR  
Synthetic Resin Thinner

0,8 kg F34909005208  
4 kg F34909005304  
8 kg F34909005308  
20 kg F34909005321

**FEYCOLAN 350  
KH-Decklack  
glänzend**

Lösemittelhaltiger 1K KH-Decklack für Einsatz im Innen- und Außeneinsatz auf Stahl im Maschinen-, Fahrzeug-, Stahl- und Anlagenbau, auch auf Holz und auf Beton.

Binder/Pigmentpaste: 80/20  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung

**FEYCOLAN 350  
Alkyd Top Coat  
glossy**

Solventborne 1K topcoat for interior and exterior use on steel in machine, vehicle, steel and plant construction, on wood and on concrete.

Binder/Pigment paste: 80/20  
Thinner: FEYCOLOR  
Synthetic Resin Thinner

0,8 kg F35009009208  
4 kg F35009009304  
8 kg F35009009208

**FEYCOLUX 352  
KH Decklack HD  
glänzend**

Lösemittelhaltiger 1K KH-Decklack mit hoher Deckkraft für Einsatz im Innen- und Außeneinsatz auf Stahl im Maschinen-, Fahrzeug-, Stahl- und Anlagenbau, auch auf Holz und auf Beton.

Binder/Pigmentpaste: 67/33  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung

**FEYCOLAN 352  
Alkyd Top Coat HC  
glossy**

Solventborne 1K topcoat with high coverage for interior and exterior use on steel in machine, vehicle, steel and plant construction, on wood and on concrete.

Binder/Pigment paste: 67/33  
Thinner: FEYCOLOR  
Synthetic Resin Thinner

3,35 kg F35209009303  
6,7 kg F35209009306

**FEYCOLUX 364 Brillant  
glänzend**

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharzlack. Hochwertige Beschichtung für Innen und Außen, gut zum Streichen oder Rollen.

Binder/Pigmentpaste: 80/20  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung

**FEYCOLUX 364 Brillant  
glossy**

Solventborne 1K synthetic resin coating. High quality coating with excellent hiding for indoor and outdoor use, easy to apply with roller or brush.

Binder/Pigment paste: 80/20  
Thinner: FEYCOLOR  
Synthetic Resin Thinner

8 kg F36409007308  
20 kg F36409007320

**FEYCOLUX 365 Satin  
seidenmatt**

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharzlack. Hochwertige Beschichtung mit exzellenter Deckfähigkeit für Innen und Außen, gut zum Streichen oder Rollen. Binder/Pigmentpaste: 80/20  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Kunstharzverdünnung

**FEYCOLUX 365 Satin  
satin matt**

Solventborne 1K synthetic resin coating. High quality coating with excellent hiding for indoor and outdoor use, easy to apply with roller or brush. Binder/Pigment paste: 80/20  
Thinner: FEYCOLOR  
Synthetic Resin Thinner

8 kg F36509003308  
20 kg F36509003320

**FEYCOFLEX 604  
1K Acryllack  
matt**

Lösemittelhaltige, 1K AC Deckbeschichtung mit sehr guter Haftung, schnelltrocknend, gute Beständigkeiten. Besonders geeignet zur Abfüllung in Spraydosen. Binder/Pigmentpaste: 80/20  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOFLEX 604  
1K Acrylic Paint  
matt**

Solvent based, 1K AC top coat with very good adhesion, fast drying, good resistance. Especially suited to be filled into spray cans.

Binder/Pigment paste: 80/20  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

8 kg F60409001308  
20 kg F60409001320

**FEYCOFLEX 606  
1K Acryllack  
glänzend**

Lösemittelhaltige, 1K AC Deckbeschichtung mit sehr guter Haftung, schnelltrocknend, gute Beständigkeiten. Besonders geeignet zur Abfüllung in Spraydosen. Binder/Pigmentpaste: 80/20  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOFLEX 606  
1K Acrylic Paint  
glossy**

Solvent based, 1K AC top coat with very good adhesion, fast drying, good resistance. Especially suited to be filled into spray cans.

Binder/Pigment paste: 80/20  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

8 kg F60609008308  
20 kg F60609008320

**FEYCOPLAST 771  
DS Decklack  
seidenmatt**

Lösemittelhaltige 1K Acryl-Kopolymerisat Zwischen- und Deckbeschichtung für Einsatz auf thermisch oder kaltverzinkten (Zinkstaub) Untergründen, Aluminium oder Hart-PVC. Binder/Pigmentpaste: 85/15  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOPLAST 771  
HB Top Coat  
satin matt**

Solventborne 1K Acrylic Copolymerisate intermediate and top coat for use on galvanized or hot dip galvanized substrates, aluminium or hard PVC.

Binder/Pigment paste: 85/15  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

4,25 kg F77109003304  
8,5 kg F77109003309

**FEYCOPLAST 773  
DS Eisenglimmer  
seidenmatt**

Lösemittelhaltige 1K Acryl-Kopolymerisat Zwischen- und Deckbeschichtung. Mit Eisenglimmer für Einsatz auf thermisch oder kaltverzinkten (Zinkstaub) Untergründen, Aluminium oder Hart-PVC. Binder/Pigmentpaste: 90/10  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOPLAST 773  
HB MICA Coating  
satin matt**

Solventborne 1K Acrylic Copolymerisate intermediate and top coat. With micaceous iron oxide for use on galvanized or hot dip galvanized substrates, aluminium or hard PVC.

Binder/Pigment paste: 90/10  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

9 kg F77309121309

**NEU  
NEW**

**FEYCOCELL 830  
NC-Kombilack**

Lösemittelhaltige 1K Nitrokombilack

**FEYCOCELL 830  
NC-Kombilack**

Solventborne 1K pack nitro synthetic resin lacquer

4,25 kg F83009009304

**RELAMIX® PLUS 2K EP Beschichtung · RELAMIX® PLUS 2K EP Top Coatings**

**FEYCOPOX 533  
2K EP Eisenglimmer  
matt**

Lösemittelhaltiger 2K EP-Eisenglimmer. Zwischen- und/oder Deckbeschichtung zugelassen nach TL KOR, Blatt 87. Im schweren Korrosionsschutz mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten. Binder/Pigmentpaste: 90/10 MV-Gew: 5:1 mit FEYCOPOX Härter 03 Verdünnung: FEYCOLOR EP-Spezialverdünnung 500

**FEYCOPOX 533  
2K EP MICA Coating  
matt**

Solventborne 2K EP micaceous iron oxide coating approved according to TL KOR Blatt 87. Intermediate and/or top coat for heavy corrosion protection with excellent mechanical and chemical resistance. Binder/Pigment paste: 90/10 MR weight: 5:1 with FEYCOPOX Hardener 03 Thinner: FEYCOLOR EP-Special Thinner 500

9 kg F53309121309  
22,5 kg F53309121322

**FEYCOPOX 535  
2K HS EP-Dickschicht**

Lösemittelhaltige 2K EP Deckbeschichtung. Hochwertige Beschichtung mit ausgezeichneten mechanischen Beständigkeiten. Binder/Pigmentpaste: 80/20 MV-Gew: 5:1 mit FEYCOPOX Härter 03 Verdünnung: FEYCOLOR EP-Spezialverdünnung 500

**FEYCOPOX 535  
2K HS EP HB Coating**

Solventborne 2K EP high build coating. High-quality coating with excellent mechanical resistance. Binder/Pigment paste: 80/20 MR weight: 5:1 with FEYCOPOX Hardener 03 Thinner: FEYCOLOR EP-Special Thinner 500

**FEYCOPOX 535, seidenglänzend**

**FEYCOPOX 535, satin gloss**

0,8 kg F53509006208  
4 kg F53509006304  
8 kg F53509006308  
20 kg F53509006321

**FEYCOPOX 535, seidenmatt**

**FEYCOPOX 535, satin matt**

0,8 kg F53509003208  
4 kg F53509003304  
8 kg F53509003308  
20 kg F53509003321

**FEYCOPOX 537  
2K EP Decklack  
glänzend**

Lösemittelhaltige 2K EP Deckbeschichtung. Hochwertige Beschichtung mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten in Anlehnung an Blatt 33 der TL 918 300. Binder/Pigmentpaste: 80/20 MV-Gew: 3:1 mit FEYCOPOX Härter 03 Verdünnung: FEYCOLOR EP-Spezialverdünnung 500

**FEYCOPOX 537  
2K EP Top Coat  
glossy**

Solvent-based 2K EP top coat. High-quality coating with excellent mechanical and chemical resistance in accordance with Blatt 33 of TL 918 300. Binder/Pigment paste: 80/20 MR weight: 3:1 with FEYCOPOX Hardener 03 Thinner: FEYCOLOR EP-Special Thinner 500

7,2 kg F53709008307

Blatt 87  
Zulassung

**FEYCOPUR 623  
2K PU Eisenglimmer  
seidenmatt**

Lösemittelhaltige 2K PU-Beschichtung mit Eisenglimmer mit Zulassung TL KOR, Blatt 87 als Zwischen- und/oder dekorative Deckbeschichtung im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau. Binder/Pigmentpaste: 90/10 MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

**FEYCOPUR 623  
2K PU MICA Coating  
satin matt**

Solventborne 2K PU coating with micaceous iron oxide approved by TL KOR, Blatt 87. Intermediate or decorative top coat for engineering, steel and equipment constructions. Binder/Pigment paste: 90/10 MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Hardener 11 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

4,5 kg F62309123304  
9 kg F62309123309  
22,5 kg F62309123322

Blatt 87  
Zulassung

**FEYCOPUR 626  
2K PU Einschichtlack**

Lösemittelhaltiger 2K PU-Einschichtlack mit Zulassung TL KOR, zugelassen nach Blatt 87 für Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau. Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz. Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit. Sehr einfach auch dickschichtig zu verarbeiten. Binder/Pigmentpaste: 80/20 MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

**FEYCOPUR 626  
2K PU DTM Coating**

Solventborne 2K PU direct to metal coating approved by TL KOR, approved according to Blatt 87 in steel, engineering, plant and vehicle construction. Excellent adhesion, outstanding corrosion protection. Very good weather and UV resistance. Very easy to apply even in thick layers. Binder/Pigment paste: 80/20 MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Hardener 11 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

**FEYCOPUR 626, matt**

**FEYCOPUR 626, matt**

0,8 kg F62609001208  
4 kg F62609001304  
8 kg F62609001308  
20 kg F62609001321

**FEYCOPUR 626, seidenmatt**

**FEYCOPUR 626, satin matt**

0,8 kg F62609003208  
4 kg F62609003304  
8 kg F62609003308  
20 kg F62609003321

**FEYCOPUR 626, seidenglänzend**

**FEYCOPUR 626, satin gloss**

0,8 kg F62609005208  
4 kg F62609005304  
8 kg F62609005308  
20 kg F62609005321

**FEYCOPUR 626, glänzend**

**FEYCOPUR 626, glossy**

0,8 kg F62609008208  
4 kg F62609008304  
8 kg F62609008308  
20 kg F62609008321

**FEYCOPUR 627  
2K PU Einschichtlack**

Lösemittelhaltiger 2K PU-Einschichtlack im Stahlbau. Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz. Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit, sehr einfach auch dickschichtig zu verarbeiten, schnelltrocknend. Binder/Pigmentpaste: 80/20 MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 626 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

**FEYCOPUR 627  
2K PU DTM Coating**

Solventborne 2K PU direct to metal coating in steelconstruction. Excellent adhesion, outstanding corrosion protection. Very good weather and UV resistance, easy to apply even in thick layers, fast drying. Binder/Pigment paste: 80/20 MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Hardener 626 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

**FEYCOPUR 627, seidenmatt**

**FEYCOPUR 627, satin matt**

**NEU/NEW** 4 kg F627090041304  
**NEU/NEW** 8 kg F627090041308  
**NEU/NEW** 20 kg F627090041320

**FEYCOPUR 627, seidenglänzend**

**FEYCOPUR 627, satin gloss**

4 kg F62709005304  
**NEU/NEW** 8 kg F62709005308  
20 kg F62709005320

**FEYCOPUR 629  
2K PU Hochglanzlack**

Lösemittelhaltiger 2K PU-Decklack, hochglänzend mit ausgezeichneter Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit.  
Binder/Pigmentpaste: 80/20  
MV-Gew: 5:1 mit  
FEYCOPUR Härter 11  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOPUR 629  
2K PU High Gloss Coating**

Solventborne 2K PU high gloss top coat with excellent gloss retention and weather resistance.  
Binder/Pigment paste: 80/20  
MR weight: 5:1 with  
FEYCOPUR Hardener 11  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

4 kg F62909009304  
8 kg F62909009308

**FEYCOPUR 636  
2K PU Rapid plus  
seidenglänzend**

Lösemittelhaltiger 2K PU-Decklack, hochglänzend mit ausgezeichneter Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit.  
Binder/Pigmentpaste: 80/20  
MV-Gew: 8:1 mit  
FEYCOPUR Härter 279  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung 601 schnell

**FEYCOPUR 636  
2K PU Rapid plus  
satin gloss**

Solventborne 2K PU high gloss top coat with excellent gloss retention and weather resistance.  
Binder/Pigment paste: 80/20  
MR weight: 8:1 with  
FEYCOPUR Hardener 279  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universal Thinner 601 fast

6,4 kg 63609005306

**FEYCOPUR 647  
2K PU NFZ-Lack  
hochglänzend**

Lösemittelhaltiger 2K PU-Nutzfahrzeugdecklack. Hochwertige Beschichtung mit ausgezeichneter Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit.  
Binder/Pigmentpaste: 70/30  
MV-Gew: 3:1 mit  
FEYCOPUR HS Härter 85  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOPUR 647  
2K PU CV Top Coat  
high gloss**

Solventborne 2K PU top coat for commercial vehicles. High quality coating with excellent weather resistance and gloss retention.  
Binder/Pigment paste: 70/30  
MR weight: 3:1 with  
FEYCOPUR HS Hardener 85  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

5,25 kg F64709009305

**FEYCOMASTIC 650  
2K PU HS GL  
glänzend**

Lösemittelarmer 2K PU-Einschichtlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit ausgezeichneter Haftung, sehr hohem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Wetter- und UV-Beständigkeit.  
Binder/Pigmentpaste: 80/20  
MV-Gew: 8:1 mit  
FEYCOPUR Härter 11  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOMASTIC 650  
2K PU HS GL  
glossy**

Low solvent content 2K PU direct to metal coating in steel, engineering and plant construction with excellent adhesion, very good corrosion protection and excellent weather and UV resistance.  
Binder/Pigment paste: 80/20  
MR weight: 8:1 with  
FEYCOPUR Hardener 11  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

6,4 kg F65009008306  
16 kg F65009008316

**FEYCOMASTIC 652  
2K PU HS SG  
seidenglänzend**

Lösemittelarmer 2K PU-Deck- und Einschichtlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit ausgezeichneter Haftung, sehr hohem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Wetter- und UV-Beständigkeit.  
Binder/Pigmentpaste: 80/20  
MV-Gew: 10:1 mit  
FEYCOPUR Härter 11  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

**FEYCOMASTIC 652  
2K PU HS SG  
satin gloss**

Low solvent direct to metal and top coating in steel, engineering and plant construction with excellent adhesion, very good corrosion protection and excellent weather and UV resistance.  
Binder/Pigment paste: 80/20  
MR weight: 10:1 with  
FEYCOPUR Hardener 11  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

8 kg F65209005308  
20 kg F65209005320

## FEYCOPUR 661 2K PU DS-Strukturlack

Lösemittelhaltiger 2K PU Dickschicht-Strukturlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit hoher Elastizität, ausgezeichneter Haftung und Wetterfestigkeit.

Binder/Pigmentpaste: 80/20  
MV-Gew: 10:1 mit  
FEYCOPUR Härter 11  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

### FEYCOPUR 661, seidenmatt

## FEYCOPUR 661 2K PU HB Texture Coating

Solventborne 2K PU high build texture coating in engineering, steel and plant constructions with high elasticity, excellent adhesion and weather resistance.

Binder/Pigment paste: 80/20  
MR weight: 10:1 with  
FEYCOPUR Hardener 11  
Thinner: FEYCOLOR  
Universal Thinner

### FEYCOPUR 661, satin matt

4 kg F66109003304  
8 kg F66109003308  
20 kg F66109003320

### FEYCOPUR 661, seidengläzend FEYCOPUR 661, satin gloss

4 kg F66109006304  
8 kg F66109006308  
20 kg F66109006320

## ALPOLAN 665 2K PU Narbenlack seidenmatt

Lösemittelhaltiger 2K PU-Strukturlack. Narbenlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit hoher Kratzfestigkeit, ausgezeichneter Haftung und Wetterfestigkeit.

Binder/Pigmentpaste: 80/20  
MV-Gew: 4:1 mit  
ALPOLAN Härter 665  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universalverdünnung

## ALPOLAN 665 2K PU Texture Coating satin matt

Solventborne 2K PU texture coating. Smooth texture coating in engineering, steel and plant constructions with high scratch resistance, excellent adhesion and weather resistance.

Binder/Pigment paste: 80/20  
MR weight: 4:1 with  
ALPOLAN Hardener 665  
Verdünnung: FEYCOLOR  
Universal Thinner

**NEU/NEW** 3,2 kg F66509003303  
**NEU/NEW** 6,4 kg F66509003306

**Unsere Binder für Bodenbeschichtungen RELAFLOOR finden Sie in der Preisliste RELAFLOOR.**

**Our binders for floor coatings RELAFLOOR you can find in our RELAFLOOR price list.**

## RELAMIX AQUA 208 Paste

Wasserverdünnbare, universelle Pigmentpasten für RELAMIX AQUA Binder.

oxidgelb 110

gelb 111

hellgelb 112

gelborange 211

rotorange 214

echtorange 215

oxidrot 310

brilliantrot 311

violett 410

purpur 413

blau 511

grün 610

weiß 910

schwarz 911

aluminium 917

## RELAMIX AQUA 208 Paste

Waterborne, universal pigment pastes for RELAMIX AQUA Binder.

oxide yellow 110

yellow 111

light yellow 112

yellow orange 211

red orange 214

genuine orange 215

oxide red 310

brilliant red 311

violet 410

purple 413

blue 511

green 610

white 910

black 911

aluminum 917

5 kg F20801110250  
15 kg F20801110315

3 kg F20801111230

3 kg F20801112230  
10 kg F20801112310

5 kg F20802211250

3 kg F20802214230

3 kg F20802215230

5 kg F20803310250

3 kg F20803311230

3 kg F20804410230

3 kg F20804413230

3 kg F20805511230  
10 kg F20805511310

3 kg F20806610230  
10 kg F20806610310

5 kg F20809910250  
15 kg F20809910315

3 kg F20809911230  
10 kg F20809911310

3 kg F20809917230

# RELAMIX® AQUA Grundierungen · RELAMIX® AQUA Primer

## FEYCONIT 321

### Koschutzgrund WV

Hochwertige, wasserverdünnbare 1K KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Stahl, verzinkten Stahl und Aluminium. Sehr gute Beständigkeit gegen Fette und Öle. Für Brandschutzsysteme geeignet.

Binder/Pigmentpaste: 90/10

Verdünnung: FEYCOLOR VE-Wasser

## FEYCONIT 321

### Metal Primer WB

High-quality, waterborne 1K synthetic primer with active corrosion protection for steel, galvanized steel and aluminum. Very good resistance to fats and oils. Suitable for fire protection systems.

Binder/Pigment paste: 90/10

Thinner: FEYCOLOR DEMI Water

9 kg F3210900309

18 kg F3210900318

## FEYCOPOX 524

### 2K EP Hydroprimer

Wasserverdünnbarer, schnelltrocknender 2K EP Zinkphosphatgrund für Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium und übliche Kunststoffe mit sehr guten Beständigkeiten.

Binder/Pigmentpaste: 88/12

MV-Gew: 5:1 mit

FEYCOPOX Härter 571

Verdünnung: FEYCOLOR VE-Wasser

## FEYCOPOX 524

### 2K EP Hydro Primer

Waterborne, fast drying 2K EP zinc phosphate primer for steel, galvanized surfaces, aluminum and conventional plastics with very good resistances.

Binder/Pigment paste: 88/12

MR weight: 5:1 with

FEYCOPOX Hardener 571

Thinner: FEYCOLOR DEMI water

4,4 kg F5240900304

22 kg F5240900322

**FEYCONIT 392  
Hydro Emailack WV**

Hochwertiger wasserverdünntbarer 1K Decklack auf Hybridbasis für den Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau (Landwirtschaft). Für Brandschutzsysteme geeignet.

Binder/Pigmentpaste: 80/20

Verdünnung: FEYCOLOR VE-Wasser

**FEYCONIT 392, glänzend**

**FEYCONIT 392, seidenglänzend**

**FEYCONIT 393  
Hydro-Einschichtlack  
seidenmatt**

Wasserverdünntbarer 1K Einschichtlack auf Hybridbasis für Innen- und Außenlackierungen auf Metalluntergründen, sehr gut streichbar.

Binder/Pigmentpaste: 80/20

Verdünnung: FEYCOLOR VE-Wasser

**FEYCOPOX 571  
2K EP Einschichtlack WV  
seidenglänzend**

Wasserverdünntbarer 2K EP Einschichtlack mit ausgezeichneter Haftung für Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium und übliche Kunststoffe. Gute mechanische und chemische Beständigkeit.

Binder/Pigmentpaste: 80/20

MV-Gew: 5:1 mit

FEYCOPOX Härter 571

**FEYCONIT 392  
Hydro Top Coat WB**

High quality waterborne 1K hybrid top coat for use in machine or plant constructions, vehicle construction (agriculture). Suitable for fire protection systems.

Binder/Pigment paste: 80/20

Thinner: FEYCOLOR DEMI Water

**FEYCONIT 392, glossy**

**FEYCONIT 392, satin gloss**

**FEYCONIT 393  
Hydro DTM Coating  
satin matt**

Waterborne 1K direct to metal hybrid coating for interior and exterior use on metal substrates, very easy to apply with brush.

Binder/Pigment paste: 80/20

Thinner: FEYCOLOR DEMI Water

**FEYCOPOX 571  
2K EP DTM Coating WB  
satin gloss**

Waterborne 2K EP coating with excellent adhesion of steel, galvanized surfaces, aluminum and conventional plastics. Good mechanical and chemical resistance.

Binder/Pigment paste: 80/20

MR weight: 5:1 with

FEYCOPOX Hardener 571

4 kg F39209008304

8 kg F39209009308

4 kg F39209005304

8 kg F39209005308

20 kg F39309004320

4 kg F57109005304

20 kg F57109005320



## Verdünnungen · Thinners

### FEYCOLOR VE-Wasser

Verdünnung für wasserverdünnbare  
FEYCOLOR Produkte

### FEYCOLOR DEMI Water

Thinner for waterborne  
FEYCOLOR products

**NEU/NEW** 10l F110100610

### FEYCOLOR EP-Spezialverdünnung 500

für Epoxidharzlacke

### FEYCOLOR EP Special Thinner 500

for epoxy coatings

5l F110500550  
10l F110500610  
30l F110500630

### FEYCOLOR Universalverdünnung

601 schnell

### FEYCOLOR Universal Thinner

601 fast

5l F110601550  
10l F110601610  
30l F110601630

602 normal

602 normal

5l F110602550  
10l F110602610  
30l F110602630

603 langsam  
für Airlessverarbeitung

603 slow  
for airless application

5l F110603550  
10l F110603610  
30l F110603630

605 ESTA  
für elektrostatische Verarbeitung

605 ESTA  
for electrostatic application

5l F110605550  
10l F110605610  
30l F110605630

### FEYCOLOR Universalverdünnung

aromatenfrei

611 schnell

### FEYCOLOR Universal Thinner

Free of aromatic solvents

611 fast

5l F110611550  
10l F110611610  
30l F110611630

613 langsam

613 slow

5l F110613550  
10l F110613610  
30l F110613630

## Härter · Hardeners

### PU-Härter · PU Hardeners

#### FEYCOPUR Härter 11

schnell

#### FEYCOPUR Hardener 11

fast

0,1 kg F114111501  
0,5 kg F114111505  
1 kg F114111510  
2,5 kg F114111525

normal

normal

0,1 kg F114112501  
0,5 kg F114112505  
1 kg F114112510  
2,5 kg F114112525

langsam  
zum Rollen und Streichen

slow  
for rolling and brushing

0,1 kg F114119501  
0,5 kg F114119505  
1 kg F114119510  
2,5 kg F114119525

## Härter · Hardeners

### FEYCOPUR HS Härter 85

schnell

normal

### FEYCOPUR Härter 210

normal

### FEYCOPUR Härter 279

### FEYCOPUR Härter 626

kurz

normal

langsam

### ALPOLAN Härter 665

### FEYCOPUR HS Hardener 85

fast

normal

### FEYCOPUR Hardener 210

normal

### FEYCOPUR Hardener 279

### FEYCOPUR Hardener 626

fast

normal

slow

### ALPOLAN Hardener 665

1 kg F114851510  
2,5 kg F114851525  
4 kg F114851540

1 kg F114852510  
2,5 kg F114852525  
4 kg F114852540

1,65 kg F1142102516

1 kg F114279510  
2 kg F114279520

2,5 kg F1146261525

2,5 kg F1146262525

2,5 kg F1146263525

1 kg F1146652510

## EP-Härter · EP Hardeners

### FEYCOPOX Härter 03

schnell

normal

### FEYCOPOX Härter 505

schnell

normal

### FEYCOPOX Härter 571

### FEYCOPOX Hardener 03

fast

normal

### FEYCOPOX Hardener 505

fast

normal

### FEYCOPOX Hardener 571

1 kg F115031510  
2 kg F115031520  
5 kg F115031550

1 kg F115032510  
2 kg F115032520  
5 kg F115032550

**NEU/NEW** 1 kg F1155051510  
2,5 kg F1155051525

**NEU/NEW** 1 kg F1155052510  
2,5 kg F1155052525

**NEU/NEW** 1 kg F115571510  
**NEU/NEW** 2 kg F115571520  
**NEU/NEW** 5 kg F115571550

## RELAMIX® Dosieranlage HA 680

- vollautomatisch
- sehr schnelle Dosierung
- leistungs- und geschwindigkeits-optimierte 300 ml Pumpen
- automatisch verstellbarer Hubtisch
- PC-gesteuerter Dosiervorgang
- Dosiergenauigkeit 1/384 fl.oz
- PC und Dosiersoftware inklusive
- Smart-Label-Drucker inklusive
- 12 Monate Garantie (nicht auf Verschleißteile)
- Pastenbehälter  
3 x 20 ltr. + 3 x 10 ltr. + 14 x 6 ltr.  
B1148 x H1670 x T1557 mm

## RELAMIX® Tinting Dispenser HA 680

- fully automatic
- very fast dispensing
- 300 ml pumps, optimized in speed and performance
- automatic adjustable elevating platform
- PC-regulated dispensing process
- dosing accuracy 1/384 fl.oz
- PC and dosing software included
- Smart-Label-Printer included
- 12 months warranty (not on wearing parts)
- Paste canisters  
3 x 20 ltr. + 3 x 10 ltr. + 14 x 6 ltr.  
W1148 x H1670 x D1557 mm

169090000FEY

## RELAMIX® Dosieranlage HA 480

- vollautomatisch
- 300 ml Pumpen
- automatisch verstellbarer Hubtisch
- PC-gesteuerter Dosiervorgang
- Dosiergenauigkeit 1/384 fl.oz
- PC und Dosiersoftware inklusive
- Smart-Label-Drucker inklusive
- 12 Monate Garantie (nicht auf Verschleißteile)
- Pastenbehälter  
2 x 10 ltr. + 10 x 6 ltr. + 8 x 3 ltr.  
B880 x H1710 x T960 mm

## RELAMIX® Tinting Dispenser HA 480

- fully automatic
- 300 ml pumps
- automatic adjustable elevating platform
- PC-regulated dispensing process
- dosing accuracy 1/384 fl.oz
- PC and dosing software included
- Smart-Label-Printer included
- 12 months warranty (not on wearing parts)
- Paste canisters  
2 x 10 ltr. + 10 x 6 ltr. + 8 x 3 ltr.  
W880 x H1710 x D960 mm

169080000FEY

NEU  
NEW

## RELAMIX® VBC Belüftung

für HA680 und HA450

## RELAMIX® VBC ventilation

for HA680 and HA450

169120000

## RELAMIX® Komplettmaschine Santint

4 x Mischetage 6 x 3 ltr., mit Standardmotor IP54  
B1360 x H2077 x T686 mm  
inkl. Rührdeckel

## RELAMIX® Complete Machine Santint

4 x mixing module 6 x 3 ltr., with standard motor IP54  
W1360 x H2077 x D686 mm  
incl. Stirring lids

24871243000S

## RELAMIX® PC

Zur Verwaltung der Rezepturen des RELAMIX® Mischsystems.

Bestehend aus mindestens:  
mind. 4 GB RAM erweiterbar  
Festplatte > 100 GB  
DVD-Laufwerk, USB,  
Grafikkarte, TFT Monitor 22",  
Windows 10 oder höher  
RELAMIX® Software vorinstalliert  
Maus, Tastatur

## RELAMIX® PC

Managing the formulations of the RELAMIX® mixing system.

Containing at least:  
mind. 4 GB RAM, can be expanded  
hard disk > 100 GB  
DVD Drive, USB,  
graphics card, TFT monitor 22",  
Windows 10 or later  
RELAMIX® Software installed  
mouse, keyboard

249200000FEY

NEU  
NEW

## RELAMIX® Waage 35 kg | 0,1g dynamisch

Standard  
ATEX (Zone 2)

## RELAMIX® Scale 35 kg | 0,1g dynamic

Standard  
ATEX (Zone 2)

249370010FEY  
249370010-Y

NEU  
NEW

## RS 232 / USB Konverter

Standard  
ATEX (Zone 2)

## RS 232 / USB Converter

Standard  
ATEX (Zone 2)

249200030  
2492000030-Y

## RELAMIX® Mischer „Chameleon“

Biaxialer gyroskopischer Mischer  
für Metall- und Kunststoffgebinde  
bis 35 kg.

## RELAMIX® Mixer „Chameleon“

Biaxial gyroscoptic mixer for metal  
and plastic cans with a maximum  
weight of 35 kg.

697160010

## RELAMIX® Mischer Cabo 4900 P

Biaxialer gyroskopischer Mischer  
für runde, ovale und rechteckige  
Gebinde, mit CE-Zulassung für  
bis zu 40 kg. Gebindehöhe 8-49 cm

## RELAMIX® Mixer Cabo 4900 P

Biaxial gyroscoptic mixer for round,  
oval and square cans with  
CE-certification up to 40 kg.  
Can-height 8-49 cm

697190000

## RELAMIX® Mischer GA 480

Biaxialer gyroskopischer Hochge-  
schwindigkeits-Mischer, auch geeignet  
für ovale Gebinde bis zu 15 ltr. sowie  
standard Klein- und Großgebinde mit  
CE-Zulassung bis zu 40 kg.  
Gebindehöhe 8–40 cm.

## RELAMIX® Mixer GA 480

Biaxial gyroscoptic high-speed mixer,  
also suitable for oval cans up to 15 ltr.,  
as well as standard sized cans (small  
and large) with CE-certification up to  
40 kg.  
Can-height 8–40 cm.

697120004

## RELAMIX® ColorReader

Handliche Profi-Farbtone messung.  
Anzeige von Farbwerten für den  
professionellen Anwender Delta E,  
CIELAB, RGB, CMYK, HEX. Mit iOS-  
und Android-Kompatibilität via App,  
Zahlreiche Farbtonekollektionen, Bluetooth  
Schnittstelle für kabellose Übertragung.

## RELAMIX® ColorReader

Handy professional colour measurement  
device. Displays colour values for  
professional users: Delta E, CIELAB,  
RGB, CMYK, HEX. With iOS and android  
compatible via app, numerous colour  
collections, Bluetooth interface for  
wireless data exchange.

9169640667

NEU  
NEW

## Seiko Smart Label Drucker

Thermodyrekt-Drucker inkl. Anschluss-  
kabel, Netzteil, Software und Handbuch.  
Standard  
ATEX (Zone 2)

## Seiko Smart Label Printer

Thermal printer incl. cable, power device,  
software and manual.  
standard  
ATEX (Zone 2)

249200030  
249200030Y

## Etikettenhalter Seiko SLP-Tray

Für Etikettenrollen bis zu 1000 Etiketten.

## Bracket for Seiko SLP-Tray

Holder for larger rolls up to 1000 labels.

249200034

## Etiketten für Seiko Smart Label Drucker

VE = 2 Rollen à 130 Etiketten  
(28 mm x 89 mm)

## Labels for Seiko Smart Label Printer

PU = 2 Rolls, 130 labels  
(28 mm x 89 mm)

249200031

VE = 1 Rolle à 1000 Etiketten  
(28 mm x 89 mm)

PU = 1 Roll, 1000 labels  
(28 mm x 89 mm)

249200032

VE = 1 Rolle à 220 Etiketten  
(54 mm x 101 mm)

PU = 1 Roll, 220 labels  
(54 mm x 101 mm)

249200035

VE = 1 Rolle à 900 Etiketten  
(54 mm x 101 mm)

PU = 1 Roll, 900 labels  
(54 mm x 101 mm)

249200036

**Etiketten für Brother QL-570**

DK-22225, 38 mm

**Labels for Brother QL-570**

DK-22225, 38 mm

ET1-110948

**RELAMIX®****Rührdeckel 3,5 l**

X5 für Fillon Mischbank

**RELAMIX®****Dispensing Lid 3,5 l**

X5 for Fillon maschine

249910002S

**RELAMIX®****Rührdeckel 3,5 l**

für TecMec Mischbank

**RELAMIX®****Dispensing Lid 3,5 l**

for TecMec maschine

F898C350512

**RELAMIX®****Rührdeckel 3,5 l**

für Santint Mischbank

**RELAMIX®****Dispensing Lid 3,5 l**

for Santint maschine

248700030S

**FEYCOLOR****Farbtonfächer nach RAL****FEYCOLOR****Color Fan according to RAL**

F894005

**FEYCOLOR****Farbtonfächer Landmaschinen****FEYCOLOR****Agricultural engines Colour Fan**

F894006

**FEYCOLOR****Farbtonfächer Eisenglimmer****FEYCOLOR****Color Fan iron Mica**

F894002

## Preisgruppenschlüssel · Price Index

RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG	RAL	PG
1000	1	3000	3	5000	2	6000	1	7000	1	8000	1
1001	1	3001	3	5001	1	6001	1	7001	1	8001	1
1002	1	3002	3	5002	2	6002	2	7002	1	8002	1
1003	2	3003	3	5003	2	6003	1	7003	1	8003	2
1004	2	3004	3	5004	1	6004	2	7004	1	8004	1
1005	2	3005	3	5005	1	6005	1	7005	1	8007	1
1006	2	3007	2	5007	1	6006	1	7006	1	8008	1
1007	2	3009	1	5008	1	6007	2	7008	1	8011	1
1011	1	3011	3	5009	1	6008	2	7009	1	8012	1
1012	2	3012	2	5010	1	6009	1	7010	1	8014	1
1013	1	3013	2	5011	1	6010	2	7011	1	8015	1
1014	1	3014	2	5012	1	6011	1	7012	1	8016	1
1015	1	3015	1	5013	2	6012	1	7013	1	8017	2
1016	2	3016	2	5014	1	6013	1	7015	1	8019	1
1017	2	3017	2	5015	1	6014	3	7016	1	8022	2
1018	2	3018	2	5017	1	6015	1	7021	1	8023	3
1019	1	3020	3	5018	1	6016	1	7022	1	8024	1
1020	1	3022	2	5019	2	6017	2	7023	1	8025	1
1021	2	3027	3	5020	1	6018	2	7024	1	8028	1
1023	2	3028	3	5021	1	6019	1	7026	1		
1024	1	3031	3	5022	3	6020	1	7030	1	9001	1
1027	2			5023	1	6021	1	7031	1	9002	1
1028	3	4001	2	5024	1	6022	2	7032	1	9003*	1
1032	2	4002	2			6024	2	7033	1	9004	1
1033	2	4003	2			6025	1	7034	1	9005	1
1034	2	4004	3			6026	1	7035	1	9006	2
		4005	2			6027	1	7036	1	9007	2
2000	3	4006	3			6028	1	7037	1	9010	1
2001	2	4007	3			6029	2	7038	1	9011	1
2002	3	4008	2			6032	1	7039	1	9016*	1
2003	2	4009	1			6033	1	7040	1	9017	2
2004	3	4010	3			6034	1	7042	1	9018	1
2008	3							7043	1		
2009	3							7044	1		
2010	2							7045	1		
2011	3							7046	1		
2012	3							7047	1		

\*nicht in KH-Qualitäten lieferbar / not available in AK-qualities

# Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

## der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

### I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

### II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

### III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

### IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns vertretenen Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

### V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

### VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselseitige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.

- Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
  6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
  7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
  8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
  9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

### VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mitverantwortlich sind).
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mitverantwortlich sind).
11. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

### VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernormmenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

### IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.





# Beschichtungssysteme nach TL KOR - Blatt 87

## Beschreibung/Description

### Beschreibung

Das Beschichtungssystem nach TL KOR Blatt 87 besteht aus den nachfolgenden bewährten 2-komponentigen Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtungen.

### Produkte

FEYCOZINK 515 2K EP Zinkstaub  
Lösemittelhaltige Zinkstaubgrundierung

FEYCOPOX 507 2K EP HS Metallgrund  
Lösemittelarme Zinkphosphatgrundierung

FEYCOPOX 533 2K EP Eisenglimmer  
Lösemittelhaltige Zwischen- und Deckbeschichtung mit Eisenglimmer

FEYCOPUR 643 2K PU EG Zwischenbeschichtung  
Lösemittelhaltige Zwischenbeschichtung mit Eisenglimmer

FEYCOPUR 623 2K PU Eisenglimmer  
Lösemittelhaltige EG-Deckbeschichtung

FEYCOPUR 626 2K PU Einschichtlack  
Lösemittelhaltige Deckbeschichtung

### Anwendungsgebiet

Einsatz im schweren Korrosionsschutz auf Stahl, verzinktem Stahl, Edelstahl und Aluminium.  
Widerstandsfähige Beschichtungen für den Einsatz in Stadt-, Land-, Industrie- und Meeresatmosphäre, z. B. Stahl- und Behälterbau, Brücken und Rohrleitungen, Großmaschinen- und Anlagenbau.

### Prüfzeugnisse

Die Produkte sind von der Bundesanstalt für Straßenwesen nach Blatt 87 der TL KOR-Stahlbauten zugelassen und unterliegen der regelmäßigen Fremdüberwachung.

Weitere Farbtöne (ohne Stoff-Nr.) entsprechen in der Zusammensetzung den Vorgaben der TL KOR-Stahlbauten.

### Eigenschaften

- ✓ Hervorragender Korrosionsschutz
- ✓ Hohe Farbtonstabilität
- ✓ Sehr hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- ✓ Ausgezeichnete Haftung
- ✓ Sehr einfach zu verarbeiten
- ✓ Zähelastisch und hart, aber nicht spröde

### Description

The coating system according to TL KOR Blatt 87 consists of the following proven 2-component primer, intermediate and top coatings.

### Products

FEYCOZINK 515 2K EP Zinkstaub  
Solvent-borne zinc rich primer

FEYCOPOX 507 2K EP HS Metallgrund  
High-Solid zinc phosphate primer

FEYCOPOX 533 2K EP MICA Coating  
Solvent-borne intermediate- and top coating with micaceous iron oxide

FEYCOPUR 643 2K PU MICA Intermediate Coating  
Solvent-borne intermediate coating with micaceous iron oxide

FEYCOPUR 623 2K PU MICA Coating  
Solvent-borne top coating with micaceous iron oxide

FEYCOPUR 626 2K PU DTM Coating  
Solvent-borne top coating

### Field of Application

Use in heavy corrosion protection on steel, galvanized steel, stainless steel and aluminum.  
Resistant coatings for use in urban, agricultural, industrial and marine atmosphere, such as steel and container construction, bridges and pipelines, large machine and plant construction.

### Test Certificate

The products are approved according to Blatt 87 by the Federal Highway Research Institute on sheet 87 of TL KOR-Steel Structures and are subject to regular external monitoring.

Other colors (without material number) correspond in composition to the requirements of the TL KOR-steel constructions.

### Properties

- ✓ Brilliant corrosion protection
- ✓ High color stability
- ✓ Very high UV- and weather resistance
- ✓ Excellent adhesion
- ✓ Easy-to-use
- ✓ Tough-elastic and dense, but not brittle

# Brandschutzbeschichtung im Stahlbau

*Fire protection coating in steel construction*

## WIR SCHÜTZEN MENSCHEN, LEBEN UND WERTE

### Passiver Brandschutz für Innen- und Außenbereiche

Zertifizierte und zugelassene Schichtaufbauten  
bis 120 min. Feuerwiderstand

### Brandschutzprodukte

- ✓ Einfache Verarbeitung
- ✓ Hohe Flexibilität
- ✓ Enorm effiziente Schichtdicken
- ✓ Applikation mittels Spritzverfahren oder Pinsel und Rolle

## WE PROTECT PEOPLE, LIVES AND VALUES

### Passive fire protection for indoor and outdoor areas

*Certified and approved layer structures with fire  
resistance up to 120 min.*

### Fire protection products

- ✓ Easy to apply
- ✓ High flexibility
- ✓ Efficient high build application
- ✓ Application by spray, brush and roller



### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Unkomplizierte Anwendung
- ✓ Bis zu 60 % Zeitersparnis
- ✓ Kostensenkung
- ✓ Reduzierung von Durchlaufzeiten
- ✓ Kompetente Beratung

### Your benefits at glance:

- ✓ Easy to use
- ✓ Time saving up to 60%
- ✓ Cost reduction
- ✓ Reduction of lead times
- ✓ Competent consulting

Kontaktieren Sie uns für Anfragen oder zusätzliche Produkt-  
informationen per Email an [brandschutz@feycolor.com](mailto:brandschutz@feycolor.com)

*Contact us for inquires or additional product information  
via email to [brandschutz@feycolor.com](mailto:brandschutz@feycolor.com)*

### FEYCOLOR GmbH

Maxhüttenstraße 6 · D-93055 Regensburg  
Tel. +49(0)941-60497-0 · Fax +49(0)941-60497-30  
[info@feycolor.com](mailto:info@feycolor.com) · [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com)

### Standort Rastatt

Raentaler Straße 26 · D-76437 Rastatt  
Tel. +49(0)7222-9095-0 · Fax +49(0)7222-9095-24  
[rastatt@feycolor.com](mailto:rastatt@feycolor.com)

